

L10

斷橋鋁智能鎖

手機APP遠程開鎖（選配）；IPx5防水功能；半導體指紋識別器；語音操作提示；操作便捷；可設置常開模式；適用於斷橋鋁門等窄框門。



產品尺寸	310X36X22
指紋採集器類型	半導體指紋識別器
主要材質	鋁合金
面板材質	鋁合金+鑽化玻璃
應急鎖芯	C級鎖芯
密碼長度	6-12位
指紋容量	100枚
驗證對比時間	<0.5秒
運行環境溫度	-30°C~60°C
適用門類型	鋁合金門等
適用門厚	45-75mm
應急電源	5V 1A Micro USB
電池使用時間	> 3000次
主電源	4號鹼性電池
低電量警示方式	低電量提示音

- ◆ 曜石黑
- ◆ 香檳金



*APP支持IOS、安卓雙系統

*以上數據來源於艾栖實驗室

L10 斷橋鋁智能鎖

五大開鎖方式
指紋/鑰匙/密碼/卡片/微信小程序

可拓展APP模塊
APP可以遠程開鎖、動態密碼開鎖、成員管理、記錄查詢、臨時密碼管理等操作

雙重驗證開啟
雙重開啟模式，兩次驗證才能開門。

反鎖旋鈕
室內反鎖旋鈕，防止外門開啟。

低電量警示功能
電壓低於4.8V後，每次開鎖都會自動提示。

五級防雨水功能
IPx5防雨水功能，適用於室外

微信小程序
可發送臨時密碼

虛偽密碼技術
防止窺視真實密碼，輸密碼不遮擋!

半導體指紋識別器
識別靈敏，認假率趨近於0!

嚴選防盜鎖芯
無法進行技術性開啟

語音功能
中英雙語語音提示功能，操作便捷!

常開模式
在常開狀態下可直接下壓把手開門

產品型號	外型尺寸(mm)	開啟方式	適應門類型
L10	高310/寬36/厚26	指紋/密碼/鑰匙/卡片/小程序/APP(選配)/遙控(選配)	鋁合金門等
執手材質	面板材質	鎖體是否帶天地鉤	防水等級
鋁合金	鋁合金+鍍化玻璃	是	五級防水
指紋儲存容量	指紋解鎖時間	鎖芯安全等級	適用門厚度
100枚	<0.5秒	防盜鎖芯	45-75mm
工作電源	電池使用壽命	拒真率	環境溫度
4號鹼性電池	>3000次	<0.15%	-30°C-60°C