

L30-S

歐式雙面斷橋鋁智能鎖

手機APP遠程開鎖（選配）；IPx8防水功能；半導體指紋識別器；語音操作提示；可設置常開模式；雙面指紋解鎖，適用於室外鏤空庭院門。



產品尺寸	390X37X28
指紋採集器類型	半導體指紋識別器
主要材質	鋁合金
面板材質	鋁合金+壓克力
應急鎖芯	C級鎖芯
密碼長度	6-12位
指紋容量	100枚
驗證對比時間	<0.3秒
運行環境溫度	-30°C~60°C
適用門類型	鋁合金門等
適用門厚	45-75mm
應急電源	5V 1A Micro USB
電池使用時間	約7-8個月
主電源	鋰電池
低電量警示方式	低電量提示音

◆ 曜石黑



*APP支持IOS、安卓雙系統

*以上數據來源於艾栖實驗室

ICCSSI

L30-S雙面庭院門智能鎖

五大開鎖方式

指紋/鑰匙/密碼/卡片/微信小程序

半導體指紋識別器

識別靈敏，認假率趨近於0!

可拓展APP模塊

APP可以遠程開鎖、動態密碼開鎖、成員管理、記錄查詢、臨時密碼管理等操作

雙重驗證開啟

雙重開啟模式，兩次驗證才能開門。

低電量警示功能

電壓低於4.8V後，每次開鎖都會自動提示。

八級防雨水功能

IPx8防雨水功能，適用於室外

微信小程序

可發送臨時密碼

半導體指紋識別器

識別靈敏，認假率趨近於0!

虛偽密碼技術

防止窺視真實密碼，輸密碼不遮擋!

嚴選防盜鎖芯

無法進行技術性開啟

語音功能

中英雙語語音提示功能，操作便捷!

常開模式

在常開狀態下可直接下壓把手開門



產品型號	外型尺寸(mm)	開啟方式	適應門類型
L30-S	高390/寬37/厚28	指紋/密碼/鑰匙/卡片/小程序/APP(選配)/遙控(選配)	鋁合金門等
執手材質	面板材質	鎖體是否帶天地鉤	防水等級
鋁合金	鋁合金+壓克力	選配	八級防水
指紋儲存容量	指紋解鎖時間	鎖芯安全等級	適用門厚度
100枚	<0.5秒	防盜鎖芯	45-75mm
工作電源	電池使用壽命	拒真率	環境溫度
大容量鋰電池	約7-8個月	<0.15%	-30°C-60°C